REITER
SEED PROCESSING
GmbH & Co. KG

Radialventilatoren
Typ FQ | ART

Ventilatoren Typ FQ

- Geeignet für saubere Luft mit geringem Reststaubgehalt
- Geschlossenes Laufrad mit rückwärts gekrümmten Flügeln
- Hoher Wirkungsgrad von bis zu 90 %
- Laufraddurchmesser: 250 mm – 2000 mm

Ventilatoren Typ ART

- Geeignet für staubbelastete Luft
- Geschlossenes Laufrad mit rückwärts gekrümmten Flügeln
- Hoher Wirkungsgrad von bis zu 89 %
- Laufraddurchmesser: 400 mm – 2000 mm

Standardausführung (FQ, ART)

- Gehäuse aus Stahl, lackiert
- Einseitig ansaugend
- Antrieb (Direktantrieb, Keilriemenantrieb, Direktantrieb mit Kupplung)

Optional (FQ, ART)

- ATEX-Ausführung (Staub Zone 21 und 22, Gas Zone 1 und 2)
- Gehäuse aus Edel- oder Sonderstahl
- Schwingungsdämpfer
- Flexible Verbindungen
- Reinigungstür
- Flansch am Zulauf
- Ansauggitter
- Spezialbeschichtung für hohe Temperaturen
- Doppelseitig ansaugend
- Gehäuse druckstoßfest

Reiter Seed Processing GmbH & Co. KG · Mozartstr. 1b · D-84034 Landshut · Tel.: +49 (0)871 9534136-0 · Fax: -29 · E-Mail: info@reiter-sp.com