Entgranner
Typ SR - Diagonal

- Entgrannen und Entspelzen sowie Polieren von Getreide und Grassamen
- Automatisch über die Motorstromaufnahme regulierte Auslaufklappe verkürzt oder verlängert die Durchlaufzeit des Produkts, je nachdem ob eine intensive oder leichte Bearbeitung erforderlich ist

Standardausführung

- Gehäuse in stabiler Stahlkonstruktion
- Bearbeitungskammer aus verstärktem Blech
- Entgrannerwelle mit aufgeschraubten Zapfen aus 4-Kant-Stahl
- Regelbare Auslaufklappe am unteren Ende, elektromotorisch gesteuert
- Stufenlose Anpassung an unterschiedliche Durchsatzleistungen
- Große Reinigungs- und Wartungsklappe mit Sicherheits-Magnetschalter
- Keilriemenantrieb und Motor
- Entgrannersteuerung für automatische Leistungsregulierung (Steuerschrank oder Einbauteile für vorhandene Schaltanlage inkl. Programmmodul SPS-Simatic s7)

Typ		SR 3 – 40 D	SR 3 – 75 D	SR 3 – 110 D
Antrieb	kW	4,0	7,5	11
Leistung (Gerste)	t/h	3 - 4	7 - 8	10 – 12

Reiter Seed Processing GmbH & Co. KG · D-84034 Landshut · Tel.: +49 (0)871 9534136-0 · Fax: -29 · E-Mail: info@reiter-sp.com