Entgranner
Typ SR

- Maschine zum Entgrannen und Entspelzen von Getreide und Grassamen
- Produkt läuft von oben in den Entgranner ein, wird von den rotierenden Schlägern mitgenommen und gegen den äußeren Mantel gerieben
- Mit Vierkant-Drahtgewebe ausgekleideter Entgrannermantel löst Spelzen, Grannen und Schalen

Standardausführung

- Solide Stahlkonstruktion
- Zylindrische Bauweise für Rotationseffekt
- Drallförmige Anordnung der Entgrannerschläger
- Entgrannergewebe aus Vierkantdrahtgewebe
- Große Inspektions- und Reinigungsluke
- Auslauföffnung verstellbar

Optional

- Schräggestellte Ausführung mit automatischer Leistungsregulierung über elektrisch betätigte Auslaufklappe, gesteuert über die Stromaufnahme des Antriebsmotors

Typ	Leistung (t/h)	Antrieb (kW)
SR 1 - 22	1,5 – 2,0	2,2
SR 2 - 40	3,0 – 4,0	4,0
SR 2 - 55	4,0 – 5,0	5,5
SR 3 - 75	5,0 – 7,0	7,5
SR 3 - 110	8,0 – 10,0	11,0
SR 3 - 150	10,0 – 15,0	15,0
SR 4 - 185	15,0 – 20,0	18,5
SR 4 - 220	20,0 – 30,0	22,0

Reiter Seed Processing GmbH & Co. KG · D-84034 Landshut · Tel.: +49 (0)871 9534136-0 · Fax: -29 · E-Mail: info@reiter-sp.com